

DVR SERIES

AVD-778, AVD-779

DVR SYSTEM FOR CONTINUOUSLY RECORDING, 8 OR 16 NON EXT.
SYNC HRONIZED CAMERAS INTO EXTRA LARGE HDD STOPAGE
CAPCAITY (1 UP TO 2 HDD) AND INJECTING OF ALARM DATA,
TIME-DATE AUDIO DATE

(M-JPEG)



Lifecom

www.lifecomhk.com

AVD-779



Specification / Details

視頻格式	NTSC/PAL	
視頻壓縮方式	M-JPEG	
影像輸入輸出	輸入	16 路視頻輸入(BNC), 75 歐姆, 1.0Vp-p
	輸出	1 路 S-VIDEO
		2 路視頻輸出(BNC), 其中從輸出可選 VCR 輸出
顯示	顯示解析度	720(H)×480(V) (NTSC)
		720(H)×576(V) (PAL)
	適時播放速度	100fps (PAL) (16 畫面)
		120fps (NTSC) (16 畫面)
	畫面分割方式	1/4/8/9/13/16 分割
畫面縮放	適時監看與播放皆可使用	
播放	錄影模式	手動錄影/位移錄影/預約錄影/感測器觸發錄影
	搜索模式	時間搜索/事件搜索/分段搜索
	重播速度	100fps (PAL)
120fps (NTSC)		
網路	1 個 RJ45 埠, 遠端軟體可監看主機即時影像、搜索主機錄影資料、控制主機的錄影、控制遠端設備(如高速球)、遠端 IE 流覽、多用戶操作等。	
輔助功能	備份	CD-RW 備份可選、USB 備份(適時)、遠端網路備份
	升級	USB
	PTZ 攝像機控制	RS485 協定, 支援 PELCO-D 與其他通信協定
	報警輸入	16 路輸入
	報警輸出	1 路輸出
	遙控器	支持
	語言	簡體中文/繁體中文/英文
	硬碟	2 個(每個支持 200GB 以上)
其他	工作溫度	-5~+40°C
	電源	輸入 AC100~240V 輸出 DC12V/5A
	尺寸	430mm(W)×65mm(H)×385(D)mm